

Blockschaltbild
Block diagram

VdS
C
G106080

Schüco Riegelschaltkontakt VdS-Klasse C

Riegelschaltkontakt zur Überwachung des Hauptriegels von 1- oder 2-tourigen Schlössern mit oder ohne E-Öffner.
Riegelschaltkontakt zur Überwachung des Nebenziegels von Mehrfachverriegelungen und Mehrfachverriegelungen mit E-Öffnerfunktion.
Zur Rückmeldung an Einbruchmelde- oder Gebäudeleittechnikanlagen.

Ausführung als:

- Schließer
- Inklusive Zuleitung, Länge 6 m
- Montageort: Profilintegriert
- Montageart: Clipsmontage

Nachrüstbarkeit bei Einsatz von Schließplatten

Technische Daten Technical data		
VdS	Klasse Class	C G106080
Schaltspannung Switching voltage		100 V DC
Schaltstrom Switching current		0,5 A
Schutzart Protection rating		IP 67
Umweltklasse Environmental class		III
Betriebstemperatur Operating temperature		-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C

Schüco lock contact switch VdS class C

Lock contact switch to monitor the main bolt in single or double-turn locks with or without electric strikes.


Lock contact switch to monitor additional bolts in multi-point locking systems and multi-point locking systems with electric strike function.
For feedback to burglar alarm systems or building management systems.

Available as:

- Closer
- Includes cable, length 6 m
- Installation position: profile-integrated
- Type of installation: clip-in installation

Can be retrofitted when using strike plates

Farbe Colour	Art.-Nr. Art. No.	
RAL 9005 RAL 9005	262 626	1



Blockschaltbild
Block diagram

Schüco Riegelschaltkontakt Wechsler

Riegelschaltkontakt zur Statusabfrage des Hauptriegels von 1- oder 2-tourigen Schlössern mit oder ohne E-Öffner.
Zur Rückmeldung an Drehtürantriebe, Türgongs oder Gebäudeleittechnikanlagen.

Ausführung als:

- Wechsler
- Inklusive Zuleitung, Länge 6 m
- Montageort: Profilintegriert
- Montageart: Clipsmontage

Nachrüstbarkeit bei Einsatz von Schließplatten

Technische Daten Technical data		
VdS	Klasse Class	-
Schaltspannung Switching voltage		100 V DC
Schaltstrom Switching current		0,2 A
Schutzart Protection rating		IP 67
Umweltklasse Environmental class		III
Betriebstemperatur Operating temperature		-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C

Schüco lock contact switch Changeover contact

Lock contact switch for monitoring the status of the main bolt in single or double-turn locks with or without electric strikes.

For feedback to side-hung door drives, door chimes or building management systems.

Available as:

- Changeover contact
- Includes cable, length 6 m
- Installation position: profile-integrated
- Type of installation: clip-in installation

Can be retrofitted when using strike plates

Farbe Colour	Art.-Nr. Art. No.	
RAL 9005 RAL 9005	262 627	1