

Antipanik Schwenkhaken-Bolzenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:

- 1- flg. Anschlagtüren
- 2- flg. Anschlagtüren (Gangflügel).

Ausführung mit:

- 10 mm Drückernuss
- 2-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OkFF,
- U-Stulp, INOX
- 2 Stk. Schwenkhaken-Rundbolzen Kombination und Riegel (Hauptschloss)
- Fallen, Riegel und Schwenkhaken-Rundbolzen glanzvernickelt

Zulassung / Hinweise:

Bei 2-flg. Türen ist nur eine Teilpanikfunktion am Gangflügel möglich!

Beschreibung der Panikfunktionen - siehe „Planungsgrundlagen“.

Panic multi-point claw bolt lock

Can be used in Schüco ADS HD for:

- Single-leaf rebated doors
- Double-leaf rebated doors (access leaf)

Design with:

- 10 mm spindle
- Double-throw
- Handle height 1050 mm above FFL
- U-shaped meeting stile, stainless steel
- 2 x claw bolt locks/round pin combination and bolt (main lock)
- Latch, bolt and claw bolt locks/round pins, polished nickelplate

Approvals / notes:

For double-leaf doors, only a partial panic function is possible on access vents.

For a description of the panic function, see „Planning details“.

Widerstandsklasse Security class	WK3			
selbstverriegelnd Self-locking	-			
barrierefrei Easy-access	-			
Panikfunktion Panic function	E			
Sicherungsbügel Security bolt	-			
motorische Funktion Semi-automatic function	-			
für Türdrücker mit flacher Rosette For door handles with flush rosette	-			
Dornmaß Back set	mm	34.0		
Drückernuss Spindle	mm	10		
nach innen Inward	DIN LS DIN LH	-		
	DIN RS DIN RH	-		
nach außen Outward	DIN LS DIN LH	211 641		
	DIN RS DIN RH			
Hinweis Note	1			
Bestellangaben Ordering details	6-4			

- 1 Benötigt einen Profilzylinder mit Freilauf!
Needs a profile cylinder with free-turn facility!

4 Riegel-Fallenschloss „SafeMatic“ mit Antipanikfunktion

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:

- 1- flg. Anschlagtüren
- 2- flg. Anschlagtüren (Gangflügel).

Alle Ausführungen mit:

- 9 mm Drückernuss
- 1-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OkFF,
- U-Stulp, INOX
- 4 Stk. selbstverriegelnde Fallenriegel

Zulassung / Hinweise:



Bei 2-flg. Türen ist nur eine Teilpanikfunktion am Gangflügel möglich!

Beschreibung der Panikfunktionen - siehe „Planungsgrundlagen“.

4-point „SafeMatic“ latch-and-bolt lock with panic function

Can be used in Schüco ADS HD for:

- Single-leaf rebated doors,
- Double-leaf rebated doors (access leaf)

All designs with:

- 9 mm spindle
- Single-throw
- Handle height 1050 mm above FFL
- U-shaped meeting stile, stainless steel
- 4 x self-locking dead bolts

Approvals / notes:



For double-leaf doors, only a partial panic function is possible on access vents.

For a description of the panic function, see „Planning details“.

Widerstandsklasse Security class	WK2	WK2	WK2	WK2
selbstverriegelnd Self-locking	●	●	●	●
barrierefrei Easy-access	-	-	●	●
Panikfunktion Panic function	E	E	E	E
Sicherungsbügel Security bolt	-	-	-	-
motorische Funktion Semi-automatic function	-	●	-	●
für Türdrücker mit flacher Rosette For door handles with flush rosette	-	-	-	-
Dornmaß Back set	mm	34.5	34.5	34.5
Drückernuss Spindle	mm	9	9	9
nach innen Inward	DIN LS DIN LH	-	-	-
	DIN RS DIN RH	-	-	-
nach außen Outward	DIN LS DIN LH	211 853	211 854	241 282
	DIN RS DIN RH			241 283
Hinweis Note	-	-	2 3	2 3
	1	1	1	1
Bestellangaben Ordering details	6-6	6-6	6-8	6-8

- 2 Artikel nur über Sonderbestellung erhältlich
Articles only available to special order

- 3 Drückerhöhe 850 mm über OkFF !
Handle height 850 mm above FFL