

Riegel- Fallenschloß mit:

- Antipanikfunktion "B"

Anwendung: nach außen öffnende 2 flg. Anschlag-türen

Beschlag: innen – Drücker / Stangengriff
außen – Drücker

Ausführung: geteilte Drückernuß
Edelstahl-Stulp
Riegel und Fallen vernickelt,
incl. Gegenkasten mit Schließplatte,
Schaltschloß, Bodenbuchse und
Bef.-Material.



Ausführung: Standard



AP-Funktion	Zusatzfunktion	DIN L	DIN R
B	Standard	241 139	241 140
	Selbstverriegelung	211 877	211 876
	Selbstverriegelung + gesi- cherte Fallenfeststellung	–	–
	Standard mit E-Öffner	–	–
	Überwachung von: Falle, Riegel, Drücker	auf Anfrage	

Technische Daten (alle Angaben in mm)

Hauptschloß (B x H x T)	18 x 200 x 44	Dornmaß		35
Ganze Tiefe	50	Drückernuß		□ 9
Ausschluß	20	Vorstand von:	Riegel Falle	0
Stulpplänge	270	Stulp kürzbar	oben	–
Stulpmaße	24 x 3		unten	–
Gegenkasten (B x H x T)	17 x 200 x 44	Dornmaß		35
Ganze Tiefe	50	Drückernuß		□ 9
Ausschluß	–	Anschluß- gewinde		M 6
Stulpplänge	270	Stulp kürzbar	oben	–
Stulpmaße	24 x 3		unten	–

Zubehör (bitte gesondert bestellen)

Treibstange	238 397
Treibstangenführung	siehe "Standflügelverriegelungen"
Schließfolgeregelung / Türschlie- ßer mit Schließfolgeregelung	siehe "Türschließer"
Drückerstift	siehe "Türgriffe"
Falleneinlauteil für nach außen öffnende Türen	siehe "elektrische Türöffner"
Stangengriff nach DIN EN 1125 Türdrücker nach DIN EN 179	siehe Seite 4-14