

Zubehör für Antipanik-Motortreibriegelschloss
Accessories for panic electric shoot bolt lock



Netzteil 4,2 A

- Montage auf Tragschiene
- Zur Stromversorgung von: Steuerung und Pufferspeicher
- Max. zulässige Eingangsspannung = 110 - 240 V AC
- Ausgangsspannung = 24 V DC $\pm$ 1 %
- Ausgangsstrom = 4,2 A
- Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C

4.2 A power pack

- Installation on mounting rail
- For supplying power to the control unit and buffer storage
- Max. permissible input voltage = 110 - 240 V AC
- Output voltage = 24 V DC $\pm$ 1 %
- Output current = 4.2 A
- Operating temperature: -25 °C to +70 °C

Art.-Nr. Art. No.	Netzteil Power pack	Schutzart Protection rating	 mm	
240 654	24 V DC / 4,2 A	IP 20	90 x 91 x 57	1



Anschlussleitung

Leitung für die Anbindung an E-Schlössern usw.

- Nicht trennbar (10 m)
- 14-adrige Leitung
- Li-YY 14 x 0,14 mm²

Connecting cable

Cable for connection to electric locks etc.

- Not detachable (10 m)
- 14-core cable
- Li-YY 14 x 0.14 mm²

Art.-Nr. Art. No.	
263 034	1