



Treibriegelschloss mit E-Öffner für Antipanik-Schlösser

- Drehnutenstein vormontiert

Bestehend aus:

- Treibriegelschloss, Schaltschloss
- Bodenschließmulde
- Befestigungsmaterial

Gesondert bestellen:

- Falleneinlaufteil
- Riegelstangen
- Anschlusskabel 262 619 für E-Öffner
- Umlenkgetriebe unbedingt erforderlich
- Mitnehmerklappe erforderlich

Shoot bolt lock with electric strike for panic locks

- Pre-assembled locking cam

Consisting of:

- Shoot bolt lock, switch latch
- Floor trough
- Fixings

Order separately:

- Latch striker
- Locking bars
- Connecting cable 262 619 for electric strike
- Shoot bolt return mechanism is absolutely essential
- Pre-selector required

Panikfunktion Panic function		○
EN 179		●
EN 1125		○
Selbstverriegelnd Self-locking	3)	○
Mit E-Öffner With electric strike		●
Motorische Funktion Electric operation		○
Mit Überwachung With monitoring		○
Widerstandsklasse Security class		○
	Hinweis Note	1
Dornmaß Backset	Standflügel Secondary leaf	35
2)	DIN LS	279 611
Innen öffnend Inward-opening	DIN RS	279 612
Außen öffnend Outward-opening	DIN LS	279 611
	DIN RS	279 612
		1
Riegelstangen Locking bars	h ≤ 2500	h ≤ 3000
	238 397	238 504

Einsetzbar in: • Can be used in:

Brand- und Rauchschutztüren Fire and smoke doors	h _{max} = Max. Flügelhöhe [mm] Max. leaf height [mm]		
	≤ 2309	≤ 2500	≤ 3000
Schüco ADS 65.NI FR 30	●	●	○
Schüco ADS 80 FR 30	●	●	○
Schüco ADS 80 FR 60	●	●	○
Schüco Firestop T90	●	○	○
Schüco ADS 65.NI SP	●	●	●

- 1) Technische Daten:
Nennspannung: 9 - 24 V AC/DC
Stromaufnahme: 0,25 A (12 V AC)
0,28 A (12 V DC)

Technical data:
Rated voltage: 9 - 24 V AC/DC
Current consumption: 0,25 A (12 V AC)
0,28 A (12 V DC)



Der Gangflügel bestimmt die DIN-Richtung!
The direction of opening is determined by the access leaf.

		Antipanik-Treibriegelschloss Panic shoot bolt lock	
Gangflügel Access leaf	DIN	LS	RS
	LS	●	-
	RS	-	●



Bei Sonderbestellung DIN-Richtung des Gangflügels angeben!
Specify DIN direction of the access leaf for special orders.